



Päällysrakenteet

Päällyste (jk+pp)	AB 11/100 RC	40 mm
Kantava kerros	KaM 0-32	min. 150 mm
Jakava kerros	KaM 0-63	250 mm
Suodatinkerros	Hk	500 mm
Suodatinkangas	N3	
		Yht. 940 mm

- MERKINTÖJEN SELITYKSET**
- Päällysteen reuna
 - Reunatuki, h=120 mm
 - Asfalttipäällyste
 - Suunniteltu tasausviiva ja korkeuslukema
 - Suunniteltu hulevesiviemäri ja -kaivo
 - Nykyinen hulevesiviemäri ja -kaivo
- LIKENNEMERKIT**
- D3.1 Liikenteenjakaja, koko: 640
 - D6 Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, koko: 640
 - E1 Suojatie, koko: 600 x 600
 - H9.1 Vaikutusalue molempiin suuntiin, koko: 320 x 320
 - H23.1 Kaksisuuntainen pyörätie, koko: 400 x 320
 - H23.2 Kaksisuuntainen pyörätie, koko: 400 x 320
 - I10.1 Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki, koko: 150 x 900

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK23, KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

KOIVUHAANTIE VÄLILLÄ POHJOISVÄYLÄ – AHERTAJANTIE
 KATU- JA LIIKENTEENOHAUSSUUNNITELMA
 Asemapiirustus
 Tyypipoikkileikkaus

	KOKKOLAN KAUPUNKI	
	KARLEBY STAD	

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ STADSMILJÖ	MUUTOS ÄNDRING	
	PIRTÄNYTT RTAD	9. 8. 2021
KAUPUNKISUUNNITTELU PLANERING	SUUNNITTELU PLANERAD	9. 8. 2021
	TARKISTANUT GRANSKAD	
	HYVÄKSYNT GÖCKAND	
	VÄHISTANUT FASTSTÄLLD	

MITTAKAVA
SKALA 1: 500, 1: 50
 PIR. N^o 5100
 RTN.

KAUPPATORI 5, 67100 KOKKOLA, PL 43, 67101 KOKKOLA
 Puhelinvaihte (06) 8289 111, www.kokkola.fi